



**eiffelgres®**

Uffici Commerciali:

Via Ghiarola Nuova 119

41042 Fiorano M. (MO) – Italy – UE

Tel: +39 0536 862111

Fax: +39 0536 862473

[www.eiffelgres.com](http://www.eiffelgres.com)

[info@eiffelgres.com](mailto:info@eiffelgres.com)

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 001GF2016DOP

FR

1. Code d'identification unique du produit type :

**Carreaux et dalles céramiques pressés à sec avec une absorption d'eau Eb ≤ 0,5%**

2. Usage(s) prévu(s):

**Pour les revêtements de sol et de mur intérieurs et extérieurs**

3. Fabricant:

**GranitiFiandre S.p.A.**

**Via Radici Nord, 112 42014 Castellarano (RE) – Italie - [www.eiffelgres.com](http://www.eiffelgres.com)**

4. Mandataire:

**Non applicable**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Système 4**

6 Norme harmonisée:

**EN 14411:2016**

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe A1 <sub>FL</sub> /A1
Émission de substances dangereuses: - <i>Cadmium</i> - <i>Plomb</i>	NPD NPD
Force de rupture	Épaisseur < 7,5 mm : ≥ 700 N Épaisseur ≥ 7,5 mm : ≥ 1300 N
Résistance à la glissance	voir le catalogue
Résistance de l'adhésion	NPD
Tactilité	NPD
Résistance aux écarts de température	Conforme
Durabilité pour: • <i>usage intérieur</i> • <i>usage extérieur: résistance au gel/dégel</i>	Conforme Conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Christian Baccarani

Responsable Contrôle Qualité

Castellarano le 11/10/16