

**SUORITUSTASOILMOITUS
 NRO 001GF2016DOP**

FI

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
Kuivapuristetut keraamiset laatat, joiden vedenimukyky Eb ≤ 0,5 %
2. Aiotut käyttötarkoitukset:
Sisä- ja ulkotilojen seinä- ja lattiapäällysteet
3. Valmistaja:
GranitiFiandre S.p.A.
Via Radici Nord 112 IT-42014 Castellarano (RE) – Italia www.granitifandre.com
4. Valtuutettu edustaja:
Ei sovellettavissa
5. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:
Järjestelmä 4
6. Yhdenmukaistettu standardi:
EN 14411:2016
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustasot
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka A1 _{FL} /A1
Vaarallisten aineiden päästöt:	
– <i>kadmium</i>	NPD
– <i>lyijy</i>	NPD
Murtolujuus	Paksuus < 7,5 mm: ≥ 700 N Paksuus ≥ 7,5 mm: ≥ 1 300 N
Liukkaus	Katso luettelo
Tartuntalujuus	NPD
Karheus	NPD
Lämpötilanmuutosten sieto	Hyväksytty
Kestävyys:	
• <i>sisäkäyttö</i>	Hyväksytty
• <i>ulkokäyttö: jäätyminen-sulamisen kesto</i>	Hyväksytty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Christian Baccarani
 Laadunvalvontapäällikkö

Castellarano 11.10.2016

