

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 001GF2016DOP

FR

1. Code d'identification unique du produit type :

Carreaux et dalles céramiques pressés à sec avec une absorption d'eau Eb ≤ 0,5%

2. Usage(s) prévu(s):

Pour les revêtements de sol et de mur intérieurs et extérieurs

3. Fabricant:

GranitiFiandre S.p.A.
Via Radici Nord, 112 42014 Castellarano (RE) – Italie - www.granitifiandre.com

4. Mandataire:

Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4

6 Norme harmonisée:

EN 14411:2016

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe A1 _{FL} /A1
Émission de substances dangereuses: - Cadmium - Plomb	NPD NPD
Force de rupture	Épaisseur < 7,5 mm : ≥ 700 N Épaisseur ≥ 7,5 mm : ≥ 1300 N
Résistance à la glissance	voir le catalogue
Résistance de l'adhésion	NPD
Tactilité	NPD
Résistance aux écarts de température	Conforme
Durabilité pour: • usage intérieur • usage extérieur: résistance au gel/dégel	Conforme Conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

 Christian Baccarani
 Responsable Contrôle Qualité

Castellarano, le 11/10/16

